

41AM

PLATAFORMA VERTICAL INDIVIDUAL DE DESLOCAMENTO MANUAL

JLG
reachingout.

Desempenho

Altura da Plataforma	12,42 m
Altura de Trabalho	14,33 m
Altura Recolhida	198 cm
Altura da Entrada da Plataforma	45 cm
Tamanho da Plataforma L x C	66 x 65 cm
Comprimento Total do Veículo Recolhida	154 cm
Largura Total do Veículo	74 cm
Comprim. da Pegada dos Estabiliz.	201 cm
Largura da Pegada dos Estabiliz.	201 cm
Distância Frontal até a Parede	28 cm
Distância Lateral até a Parede	26 cm
Peso Bruto do Veículo Modelo DC	499 kg
Capacidade da Plataforma	136 kg

Especificações Standard

Trem de Força

Baterias	Bateria 93 AH Chumbo-Ácido—Apenas Modelos DC
Recarregador Automático da Bateria	Apenas Modelos DC

Pneus

Rodas Traseiras	25 x 5 cm
Rodízios Dianteiros	15 x 5 cm

Características Standard

- Mastro Anodizado de Baixa Manutenção
- Pneus Não-Marcantes
- Tomada Dupla 110V na Plataforma
- Indicador de Descarga da Bateria (BDI)
- Encaixes para Troca Rápida da Plataforma
- Plataforma de Troca Rápida de 66 x 71 cm com Entrada Tipo Asa-de-Gaviota
- Dispositivo de Roletes para Carregamento: Para Carregamento em Caminhonetes
- Ponto de Ancoragem do Talabarte



Acessórios & Opcionais

- Entrada Lateral Direita de 66 x 66 cm (Barra Deslizante).
- Kit de Sobreposição com Adaptador¹ — Apenas Modelos AM—Inclui Escada Vão Livre do Solo de 1,09 m ou 1,4 m
- Bandeja de Ferramentas²
- Porta-Tubos de Luz Fluorescente²
- Gancho para Guindaste: Olhal de Içamento
- Controle Auxiliar de Descida de Emergência (Montado na Plataforma)
- Kit de Força Extra (Apenas Modelos DC)
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Alarme de Descida
- Recarregador de Alto Desempenho com Bateria AGM Livre de Manutenção
- Trava de Segurança
- Horímetro
- Rodízios com Travas
- Engradado para Exportação
- Bateria Seca 93 AH
- Bateria AGM 100 AH

1. Disponível apenas com a plataforma de 66 x 66 cm com entrada lateral direita e adaptador intertravado de sapatas de sobreposição.

2. Pendurado na parte superior do guarda-corpo.

Garantia JLG "1 & 5"

A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia "1 & 5". Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.5-2006 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

JLG

JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Telefone 717-485-5161
Ligação gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT
Fax: 717-485-6417
www.jlg.com
An Oshkosh Corporation Company