


## QUICK UP



### ADAPTÁVEL PARA VÁRIAS UTILIZAÇÕES

- > Ótima para pisos frágeis por sua estrutura leve
- > Muito compacta e fácil acesso à portas e elevadores
- > Patolas com proteção emborrachada que protege o piso

### FÁCIL DE USAR

- > Montagem rápida por apenas 1 pessoa
- > Pode ser transportada por Trailer ou Van
- > 4 rodas com fácil direcionamento, flexibilidade

### MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO

- > Manutenção mínima



## ELEVADOR UNIPESSOAL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	QUICK UP 9	QUICK UP 11	QUICK UP 12	QUICK UP 14
Altura de trabalho	9.5 m	10.8 m	12.3 m	13.7 m
<b>G</b> Altura da plataforma	7.5 m	8.8 m	10.3 m	11.7 m
Capacidade de carga	159 kg	159 kg	136 kg	136 kg
Dimensões da plataforma	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m
<b>C</b> Comprimento	1.28 m	1.34 m	1.4 m	1.47 m
<b>D</b> Largura	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m
<b>A</b> Altura recolhida	1.98 m	1.98 m	1.98 m	1.98 m
<b>I</b> Largura com estabilizadores	1.55 m	1.55 m	2.06 m	2.34 m
<b>H</b> Comprimento - com estabilizadores	1.75 m	1.75 m	2.26 m	2.7 m
<b>J</b> x <b>B</b> Inclinação (barra)	2.14 x 0.8 x 1.78 m	2.14 x 0.8 x 1.88 m	2.20 x 0.8 x 1.94 m	2.24 x 0.8 x 1.98 m
Versão (DC)	12 V	12 V	12 V	12 V
Peso total (versão DC)	402 kg	422 kg	457 kg	497 kg

### EQUIPAMENTO STANDARD

- > Fácil operação graças aos botões de Stop (emergência)
- > Controle de emergência
- > Sistema manual de descida de emergência
- > Acesso para o uso de empilhadeiras na locomoção do equipamento
- > Pontos de ancoragem
- > Pneus/rodas não marcantes
- > Pontos de ancoragem (cinto)
- > Luzes de alerta no painel que informam se as patolas estão instaladas

